

CLASSIC CSUKLÓKAROS NAEPELENZŐ



A **CLASSIC** csuklókaros napellenző lakások erkélyének, családi házak teraszának, üzletek homlokzatának, vendéglők kerti helyiségének egyik legismertebb, 1988 óta gyártott árnyékolója, amelyet folyamatos fejlesztéssel ma is a legmagasabb műszaki színvonalon, széles mérettartományban kínálunk megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben.

A napellenző dőlésszöge 5° - 45° között állítható az alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált pro-filokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugó és acélsodrony segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) pedig 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A 65x225x105 mm méretű univerzális **felfogókonzol** (5) homlokzati és mennyezeti rögzítésre is alkalmas. Kiegészítő konzollal szarufára is könnyedén felszerelhető. A homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi a betekert ponyvát. A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, szintartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezetét listaáron alap kivitelben **fehér**, vagy plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal gyártjuk.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 m

Max. szélesség: 9 m

Max. mérethatárok: 8m X 4m, vagy 9m X 3,5m

