




EXTRA

CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ



Az **EXTRA** típusú csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának különleges árnyékolója, amelyet négyzet alakú, vagy a szélességnél nagyobb méretű területek napsütés elleni védelmére kínálunk a Megrendelők egyedi igényei szerint.

A napellenző dőlésszöge 0° - 45° között állítható az alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélcsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugóössodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** és **segéd tartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) pedig 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A 65x225x105 mm méretű **felfogókonzollal** (5) a homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi a betekert ponyvát. A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezetét listaáron alap kivételben **fehér**, vagy plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal gyártjuk.



Kinyúlás: 2,5 - 3 - 3,5 m
Max. szélesség: 3,8 m

